

GHS SÄKERHETS DATA SHEET

EFFAST STORE TITE - THF FREE

1/5

Rev. SEP 2020

AVSNITT 1 - PRODUKT OCH FÖRETAGSIDENTIFIKATION

PRODUKT NAMN: EFFAST STORE TITE
PRODUCT CODE: PREMIUM_500 (485 ml)
PRODUKT ANVÄNDNING: THF-Fria Lösningsmedels Cement för PVK-Plaströr
Leverantör: Polypipe Italia
Località Pianmercato 5C-5D-5H
16044 Cicagna, Genova-Italia
[Tel:039018592299](mailto:info@effast.com) – email: info@effast.com – www.effast.com
NÖDSITUATION: Transport: CHEMTEL Tel. 800-255-3924, +1 813-248-0585 (Internationell)

AVSNITT 2 - IDENTIFIERING AV FAROR

GHS KLASSIFIKATION:

Hälsa		Miljö		Fysiska	
Akut Toxicitet:	Kategori 4	Akut Toxicitet:	Ingen känd	Flammabil vätska	Kategori 2
Hudirritation:	Kategori 3	Kronisk Toxicite	Ingen känd		
Hud sensibilisering:	NEJ				
Öga:	Kategori 2B				

GHS Label:



Signal Ord: WHMIS KLASSIFI KLASS B, AVSNITT 2

Faroangivelser	Skyddsangivelser
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga H319: Orsakar allvarlig ögonirritation H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel EUH 066: Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickbildning.	P210: Förvaras borta från värme/gnistor/öppna lågor/heta ytor - Rök P261: Undvik att andas damm/rök/gas/dimma/ångor/spray P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktssky P337+P313: Sök medicinsk rådgivning/hjälp P403+P233: Förvara på ett väl ventilerat ställe. Håll behållaren tätt P501: Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala bestämmelser
Riskfraser	Säkerhetsfraser
R11 Mycket brandf R19 Kan bilda expl R20 Skadligt vid in R36+37 Irriterande R67 Ångor kan ors	S2 Förvaras utom räckhåll för barn S9 Förvara behållaren på en väl ventilerad plats S16 Håll dig borta från antändning - Rökning förbjuden S25 Undvik kontakt med ögat S46 Vid förtäring, uppsök genast läkare och visa denna för S51 Använd endast i väl ventilerade utrymmen

AVSNITT 3 - SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

	CAS	EINECS	NÅ Förregistreringsnummer	KONCENTRATION % efter Vikt
Metyl Etyl Keton (MEK)	78-93-3	201-159-0	01-2119457290-43-0000	60-70
Metyl Isoamyl Keton	110-12-3	203-737-8	01-2119472300-51-0000	5-10

Alla beståndsdelar i denna vidhäftande produkt är listade på TSCA-inventeringen av kemiska ämnen som upprätthålls av US EPA, eller är undantagna från den listan

* Indikerar att denna kemikalie omfattas av rapporteringskraven i avsnitt 313 i akutplanen och gemenskapens rätt att veta lag från 1986 (40CFR372).

indikerar att denna kemikalie finns på proposition 65: s lista över kemikalier kända i delstaten Kalifornien för att orsaka cancer eller reproduktionstoxicitet.

AVSNITT 4 - FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

Polypipe Italia
Loc. Pianmercato 5C-5D-5H, 16044 Cicagna (GE), Italy
Tel: +39 0185 92399 E-mail: info@polypipeitalia.com

www.effast.com

GHS SÄKERHETS DATA SHEET

EFFAST STORE TITE - THF FREE

2/5

Rev. SEP 2020

Kontakt med ögonen: Hudkontakt:	Spola ögonen omedelbart med mycket vatten i 15 minuter och kontakta läkare omedelbart. Ta bort förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Om irritation utvecklas, kontakta läkare.
Inandning:	Flytta till frisk luft. Om andningen avbryts, ge konstgjord andning. Om andningen är svår, ge syre. Sök läkare.
Förtäring:	Skölj munnen med vatten. Ge 1 eller 2 glas vatten eller mjölk att spädas ut. Framkalla inte kräkningar. Sök läkare omedelbart.
Troliga exponeringsvägar: Akuta symptom och effekter: Inandning:	Inandning, ögon- och hudkontakt
Ögonkontakt:	Allvarligt överexponering kan leda till illamående, yrsel, huvudvärk. Kan orsaka dåsighet, irritation i ögonen och näspassage.
Hudkontakt:	Ångor kan vara något obekväma. Överexponering kan leda till allvarlig ögonskada med hornhinnans och konjunktival inflammation vid kontakt med vätskan
Förtäring:	Flytande kontakt kan ta bort naturliga hudoljor vilket kan leda till hudirritation. Dermatitis kan uppstå vid långvarig kontakt.
Kroniska (långsiktiga) effekter (MEK):	Kan orsaka illamående, kräkningar, diarré och mental tröghet. Kronisk exponering med låg nivå har visat sig orsaka minskat minne och försämrade centrala nervsystemet.

AVSNITT 5 - BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

		HMIS	NFPA	
Lämpliga släckmedel:	Dry chemical powder, carbon dioxide gas, foam, Halon, water fog.	Hälsa	2	0-Minimal 1-Liten
Olämpliga släckmedel:	Vattenspray eller	Brännb	3	2-Måttlig
Exponeringsrisker:	Inandning och hudkontakt	Reaktiv	0	3-Seriös
Förbränningsprodukter:	Oxider av kol och rök.	PPE	B	4-Svår
Skydd för brandmän:	Fristående andningsapparat eller luftmasker med positivt tryck.			

AVSNITT 6 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga försiktighetsåtgärder:	Håll dig borta från värme/gnistor/öppna lågor/heta ytor - Rökning förbjuden. Ge tillräcklig ventilation, använd explosionssäker frånluftsventilationsutrustning eller använd lämplig andningsskydd. Förhindra kontakt med hud eller ögon (se avsnitt 8).
Miljömässiga försiktighetsåtgärder:	Förhindra att produkten eller vätskor som förorenats med produkten kommer in i avlopp, avlopp, jord eller öppet vattendrag
Metoder för städning:	Rengör med sand eller annat inert absorberande material. Överför till ett klossbart stälkär.
Material som inte ska användas för sanering:	Aluminium- eller plastbehållare
Hantering:	Undvik inandning av ånga, undvik kontakt med ögon, hud och kläder.

AVSNITT 7 - HANTERING OCH LAGRING

Lagring	Håll dig borta från antändningskällor, använd endast elektrisk jordat hanteringsutrustning och se till att ventilations- / avgaskåporna är tillräckliga. Ät, drick eller rök inte vid hantering. Förvaras i ventilerat rum eller skugga under 44°C (110°F) och borta från direkt solljus. Förvaras åtskilt från antändningskällor och oförenliga material: kaustik, ammoniak, oorganiska syror, klorerade föreningar, starka oxideringsmedel och isocyanater. Följ all försiktighetsinformation om containeretikett, produktbulletiner och lösningsmedel cementslitteratur
----------------	--

AVSNITT 8 - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR KONTROLL AV EXPONERING / PERSONLIGT SKYDD

GHS SÄKERHETS DATA SHEET

EFFAST STORE TITE - THF FREE

3/5

Rev. SEP 2020

EXPONERINGSGRÄNSER	WEL TW	EL STE	k/BMGV	Akvatiska mg/L	Markbundna	Bioackumulering	Mikrobiologiska	Atmosfärisk
Komponent								
Metyl Ethl Keton (MEK)	200ppm	300ppm	sk/BMGV	0.0056 mg/l färska	0.0023 mg/kg (jord)	Osannolikt	N/E	N/E

Förutsedd Effekt Koncentration (PNEC):

Tekniska kontroller

Övervakning::

Personlig skyddsutrustning (PPE):

Ögonskydd:

Hudskydd:

Andningsskydd protection:

Utseende:

Använd lokala avgassystem efter behov

Håll andningszonen luftburna koncentrationer under exponeringsgränserna

Undvik kontakt med ögonen, bär stänkskyddade kemiska skyddsglasögon, ansiktssköld, skyddsglasögon (glasögon) med panna sköldar och sidoskydd, etc. som kan vara lämpligt för exponeringen

Förhindra kontakt med huden så mycket som möjligt. Butyl gummihandskar bör användas för frekvent nedsänkning

Användning av lösningsmedelsbeständiga handskar eller lösningsmedelsbeständig barriärkräm bör ge tillräckligt skydd vid normal självhäftande applicering metoder och rutiner används för att skapa strukturella obligationer.

Förhindra inandning av lösningsmedel. Använd i ett väl ventilerat rum. Öppna dörrar och/eller fönster för att säkerställa luftflöde och luftbyten. Använd lokala fränluftventilation för att avlägsna luftburna föroreningar från den anställdes andningszon och för att hålla föroreningarna under de nivåer som anges ovan Vid normal användning uppnås vanligtvis inte gränsvärdet för exponering. När gränsvärden närmar sig ska du använda

andningsskyddsutrustning

Klar, extra tung sirapig vätska

AVSNITT 9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Lukt:	Keton	Luktröske	5.4 ppm (MEK)
pH:	Inte tillämpbar	Kokningsutbud:	56°C (133°F) till 80°C (176°F)
Smältpunkt / Fryspunkt:	- 86°C (- 123°F) Based on first melting component: MEK	Avdunstningsh	>1.0 (BuAc =1)
Boiling Point:	- 86°C (- 123°F) Baserat på den första smältkomponenten: MEK	Brandfarlighet	Kategori 2
Kokpunkt::	80°C (176°F) Baserat på den första kokande komponenten: MEK	Brandfarlighet	LEL: 1.4% baserat på MEK UEL: 11.4% baserat på MEK
Flampunkt:	-9°C (16°F) TCC baserat på MEK	Ångtryck:	78mm Hg at 20°C (68°F) MEK
Specifik gravitation:	0.936 @23°C (73°F).	Ångtäthet:	> 2.0 (Luft = 1)
Löslighet:	Lösningsmedelsdel lös i vatten. Harts delen separerar ut	Andra data:	Vi Extra tung kropp
Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten:	404°C (759°F): MEK	Stabilitet:	Stabil
Nedbrytningstemperatur:	Inte tillämpbar		

AVSNITT 10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Farliga sönderdelningsprodukter:

Villkor för att undvika:

Oförenliga material:

Toxicitet:

Inga vid normal användning. När produkten tvingas bränna avger den till oxider av kol och rök.

Undvik värme, gnistor, öppen låga och andra användningskällor.

Oxidationsmedel, starka syror och baser, aminer, ammoniak

LD50 LC50 Målorgan

AVSNITT 11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Polypipe Italia

Loc. Pianmercato 5C-5D-5H, 16044 Cicagna (GE), Italy

Tel: +39 0185 92399 E-mail: info@polypipeitalia.com

www.ffmpeg.com

GHS SÄKERHETS DATA SHEET

EFFAST STORE TITE - THF FREE

4/5

Rev. SEP 2020

Metyl Etyl Keton (MEK)	Oral: 2737 mg/kg (råtta), Dermal: Inandning 8 hrs. 23,500 mg/m3 (råtta) STOT SE3				
Reproduktiva effekter Inte etablerad	Teratgenicitet Inte etablerad	Mutagenicitet Inte etablerad	Embryotoxicitet Inte etablerad	bilisering till pr Inte etablerad	Synergistiska Produkter Inte etablerad

AVSNITT 12 - EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet: None Known
Rörlighet: A volatile material that evaporates within a short time.
Nedbrytbarhet: Not readily biodegradable
Bioackumulering: Minimal to none.
Följ lokala och nationella bestämmelser. Konsultera bortskafteringsekspt.

AVSNITT 13 - ÖVERVÄGANDEN OM AVFALLSHANTERING

Följ lokala och nationella bestämmelser. Konsultera bortskafteringsekspt

AVSNITT 14 - TRANSPORTINFORMATION

Korrekt leveransnamn: Klister
Faroklass: 3
Sekundär Risk: Ingen
Identifieringsnummer: UN 1133
Förpackningsgrupp: II
Etikett krävs: Klass 3 Flammabil vätsk
Marina Föroreningar: NEJ

AVSNITT 15 - REGLERINGS INFORMATION

Specifikationsinformation:	
Avdelning som utfärdar datablad:	IPS, Säkerhet Hälsa och Miljöfrågor
E-postadress:	<EHSinfo@ipscorp.com>
Nödvändig utbildning:	Ja, utbildning i praxis och förfaranden som ingår i produkt litteratur
Återuppställa datum / anledning till återuppgivning:	9/18/2020 / Uppdaterat GHS-standardformat och UK-format
Avsedd Användning av Produkten:	Lösningssmedel Cementför ABS plaströr
Denna SDS har utarbetats i enlighet med EUROPEISKA förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar	

AVSNITT 16 - ANNAN INFORMATION

Information om försiktighetsetiketter: Mycketbrandfarligt,Irrite IngrediensListor:USA TSCA, Europa EINECS,Kanada DSL, Australien.

Symboler: F, Xi AICS, Korea ECL/TCCL, Japan MITI (ENCS)

Riskfraser: R11: Mycket brandfarligt
R36/37: Irriterande för ögon och andningsorganen
R66: Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickbildning
R67: Ångor kan orsaka dåsighet och yrsel.

Faroangivelser: H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga
H319: Orsakar allvarlig Ögonirritation
H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel
EUH 066: Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickbildning

Säkerhetsfraser: S2: Förvaras utom räckhåll för barn
S9: Förvara behållaren på en väl ventilerad plats.
S16: Håll dig borta från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S25: Undvik kontakt med ögonen

Polypipe Italia
Loc. Pianmercato 5C-5D-5H, 16044 Cicagna (GE), Italy
Tel: +39 0185 92399 E-mail: info@polypipeitalia.com

www.effast.com

GHS SÄKERHETS DATA SHEET

EFFAST STORE TITE - THF FREE

5/5

Rev. SEP 2020

S26: Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta läkare
S33: Vidta försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar

Denna produkt är avsedd att användas av skickliga individer på egen risk. Informationen häri baseras på uppgifter som anses vara korrekta baserat på kunskap och erfarenhet. Ingen garanti uttrycks dock eller underförstått när det gäller riktigheten av dessa uppgifter eller de resultat som ska erhållas från användningen av dessa

Acronyms:

LEL: lower explosive limit, **UEL:** upper explosive limit

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - single exposure, Category 3