




VERKTYG & MONTAGETILLBEHÖR 2016



AQUA-LINE
PIPE SYSTEMS AB



MONTAGETILLBEHÖR

LIM/RENGÖRING - MONTAGETILLBEHÖR - RÖRKLAMMER
- ANBORRNINGSBYGEL - RÖRISOLERING - SVETSAR OCH TILLBEHÖR

LIM/RENGÖRING sid. 4-5

GÄNG-TEJP, MODDLARE, GÄNGTÄTNINGSSNÖRE sid. 5

PP RÖRKLAMMER, AVSTÅNDSKLOSS sid. 6

RÖRKROK sid. 7

ROSTFRI MUTTER, BRICKA, BULT sid. 7

ANBORRNINGSBYGEL PP sid. 8-9

ANBORRNINGSBYGEL PP, MODELL "SMART", TILLBEHÖR sid. 9

RÖRISOLERING sid. 10

SKRAPVERKTYG, KLÄMVERKTYG sid. 10

SVETSAR OCH TILLBEHÖR sid. 11

LIM PVC Effast

Lim för PVC-U.



Förpackning	Artikel-nummer	Pris/st kr
Burk 125 ml	10470004	77,00
Burk 250 ml	10470002	105,00

LIM PVC PEVICOL, lösningsmedelsfritt

PVC-baserat, spaltfyllande lim för sammanfogning av PVC-U rör och rördelar.

Fritt från lösningsmedel.
Påföres utan rengöringsvätska.



Förpackning	Artikel-nummer	Pris/st kr
0,5 l flaska	10470025	297,00

Lim för PVC-U, GRIFFON WDF, med pensel

Beskrivning: Mycket snabbtorkande lim för PVC och ABS tryck- och dräneringssystem.

Användbart för simbassänger och spa. Kan även användas i fuktiga förhållanden. Kan användas upp till 160 mm.

Arbetsförhållanden: Kan inte användas under vatten. Kan inte användas vid temperaturer under +5°C.

Temperatur: Max. 60°C, under korta perioder 95°C. **Godkännande:** Godkänd för dricksvatten.

Tryck: Max. 16 bar (PN16). ABS max. 5 bar (PN5). **Egenskaper:** Spaltfyllande.

Toleranser: Diametralt spel max 0,8 mm (flexibla slangar 0,3 mm) / max. 0,2 mm presspassning.

Lämplig för t.ex. rörsystem som uppfyller EN1329, 1452, 1453, 1455 och ISO 15493 (CPVC).

Färg: Blå.



Förpackning	Artikel-nummer	Pris/st kr
Burk 250 ml med pensel	10470211	146,00

Lim för PVC-C, GRIFFON HT-120 Corzan, med pensel

Beskrivning: Griffon HT-120 för C-PVC tryck- och dräneringssystem upp till 250 mm.

Arbetsförhållanden: Använd inte vid temperaturer under +5°C.

Temperatur: Max. 95°C, under korta perioder 120°C.

Tryck: Max. 25 bar (PN25).

Egenskaper: Spaltfyllande.

Toleranser: Diametralt spel max 0,8 mm / max. 0,2 mm presspassning.

Lämplig för t.ex. rörsystem som uppfyller EN1566, 15877 and ISO 15493 (PVC-C).

Färg: Gul (transparent).



Förpackning	Artikel-nummer	Pris/st kr
Burk 500 ml med pensel	10470240	305,00

GRIFFON lim PVC, Typ HCR-36

Griffon HCR-36 - Kemikalieresistent, används i rörsystem som transporterar svavelsyra över 70%, saltsyra över 25%, saltpetersyra över 20% och alla koncentrationer av fluorvätesyra.

Beskrivning: Griffon HCR-36 låg viskositet. Kemikalieresistent PVC lim för tryck- och dräneringssystem upp till 160 mm.

Kan även användas för C-PVC. **Arbetsförhållanden:** Använd inte vid temperaturer under +5°C.

Temperatur: Max. 80°C, under korta perioder 95°C. **Tryck:** Max. 12 bar (PN12).

Härdningstid: Min. 48 timmar, kan variera vid olika temperaturer och luftfuktighet. **Toleranser:** Diametralt spel max 0,5 mm / max. 0,2 mm presspassning. Lämplig för t.ex. rörsystem som uppfyller EN1329, 1453, 1455. **Färg:** Transparent.



Förpackning	Artikel-nummer	Pris/st kr
1 l burk	10470016	414,00

Lim för PVC-U, Griffon UNI-100 XT

Lim för hård PVC-U, burk med borste i lock (250 ml, 500 ml och 1 l). Tub (125 ml).

Användningsområde: Spaltfyllande lim för rör, rördelar och ventiler i PVC-U. Lämplig för diametrar = 315 mm. Max. 16 bar (PN16).

Toleranser: Diametralt spel max 0,8 mm / max. 0,2 mm presspassning. Lämplig för t.ex. rörsystem som uppfyller EN1329, 1452, 1453, 1455 och ISO 15493 (PVC).



Förpackning	Artikel-nummer	Pris/st kr
Tub 125 ml	10470205	88,00
Burk 250 ml med pensel	10470210	146,00
Burk 500 ml med pensel	10470215	150,00
Burk 1 kg med pensel	10470220	325,00

Griffon Cleaner, PVC-U/PVC-C/ABS

Griffon Rengöringsvätska.

Rengöringsmedel baserat på aceton och THF.

Rengör och löser upp plaster som ska limmas.

Används med Tangit lim för PVC-U, PVC-C och ABS.



Förpackning	Artikel-nummer	Pris/st kr
Burk 125 ml	10470255	78,00
Burk 250 ml	10470257	85,00
Burk 1 l	10470260	168,00

GRIFFON Rengöringsservett för PE

Rengöringsmedel baserat på Etylalkohol.

För användning vid svetsning av termoplastar typ PE, PP, PB, PVDF.

Levereras i tätslutande burk med engångsservetter. 100 st servetter/burk.



Förpackning	Artikel-nummer	Pris/st kr
Burk med 100 st servetter	10470197	276,00

Gäng-tejp

Gäng-tejp, PTFE.

För anslutning av plaströr som bär dricksvatten och icke-aggressiva vätskor.



Förpackning	Artikel-nummer	Pris/st kr
1 pkt, 12 m	10470050	10,00

Moddlare, träskäft



Stl	Artikel-nummer	Pris/st kr
Moddlare, 15 mm	23655122	5,00
Moddlare, 35 mm	23655124	8,00
Moddlare, 70 mm	23655125	26,00

Gängtätningssnöre

Gängtätningssnöre Loctite 55.

För vatten, gas- och tryckluftssystem.



Förpackning	Artikel-nummer	Pris/st kr
1 pkt, 50 m	39991316	186,00

PP rörklammer

Svart, PP.






Fig. A

Fig. B

Fig. C

Dim mm	D mm	d2 mm	d3 mm	Z1 mm	Z2 mm	B mm	C mm	Fig.	Artikel- nummer	Pris/st kr
10	6	8,3	4,5	11	13,5	20	10	A	10503480	7,00
12	6	8,3	4,5	11	13,5	20	10	A	10503482	6,00
16	6	10,5	5,5	14	16,5	23	10	B	10503490	6,00
20	6	10,5	5,5	16,5	19	25	10	B	10503495	6,00
25	6	10,5	5,5	19	21,5	27,5	10	B	10503500	12,00
32	6	10,5	5,5	24	26,5	31	10	B	10503505	19,00
32	6,5	14	6,5	28,5	28,5	31	10	C	10503508	22,00
40	6,5	14	6,5	33,5	33,5	35	10	C	10503510	20,00
50	6,5	14	6,5	37	37	40	10	C	10503515	24,00
63	10	17	8,5	44,5	44,5	51,5	10	C	10503520	29,00
75	10	17	8,5	52	52	57,5	10	C	10503525	54,00
90	10	17	8,5	64,5	64,5	65	10	C	10503530	68,00
110	10	17	8,5	78	78	75	10	C	10503535	81,00
125	10	17	8,5	88	88	90	10	C	10503540	109,00
140	10	17	8,5	97	97	110	10	C	10503545	126,00
160	10	17	8,5	109	109	107,5	10	C	10503550	147,00
200	25	-	13	151,5	119,5	175	-	F	10503555	245,00
225	25	-	13	164,5	131,5	175	-	F	10503560	285,00
250	25	-	13	182,5	142,5	200	-	F	10503565	363,00
315	25	-	13	218,5	171,5	225	-	F	10503570	466,00




Fig. F

PP avståndskloss till rörklammer

Svart, PP.




Fig. E

Dim mm	d3 mm	Z1 mm	Z2 mm	C mm	H mm	Fig.	Artikel- nummer	Pris/st kr
16	5,5	14	16,5	10	20	E	10503595	4,00
20	5,5	16,5	19	10	20	E	10503600	3,00
25	5,5	19	21,5	10	20	E	10503605	5,00
32	5,5	24	26,5	10	20	E	10503610	4,00
40	6,5	33,5	33,5	10	20	E	10503615	9,00
50	6,5	37	37	10	20	E	10503620	12,00
63	8,5	44,5	44,5	10	20	E	10503625	16,00
75	8,5	52	52	10	20	E	10503630	25,00
90	8,5	64,5	64,5	10	20	E	10503635	34,00
110	8,5	78	78	10	20	E	10503640	43,00
125	8,5	88	88	10	20	E	10503642	50,00
140	8,5	97	97	10	-	E	10503643	61,00

Rörkrok

Svart, PP.



d mm	Artikel- nummer	Pris/st kr
25	10503655	4,00
32	10503660	7,00

Mutter, rostfri

Stålmutter, rostfri.



Storlek	Artikel- nummer	Pris/st kr
M16	10502184	3,00
M20	10502186	7,00

Bricka, rostfri

Bricka, rostfri.



Storlek	Artikel- nummer	Pris/st kr
M16	10502180	2,00
M20	10502181	3,00

Bult, rostfri

Stålbult, rostfri.




Storlek	Artikel- nummer	Pris/st kr
M16 x 60	10502188	-
M16 x 160	10502198	47,00
M20 x 130	10502201	36,00
M20 x 140	10502203	36,00

Anbörningsbygel PP

Material: Polypropen med rostfri förstärkningsring.
Arbetstryck: 10 bar (vid 20 °C).
Bult: Galvaniserat stål.

Gänga.




d x g mm x "	A mm	B mm	L mm	L1 mm	Antal bultar	Artikel- nummer	Pris/st kr
20 x 1/2"	33	10	70	45	2	10450000	44,00
25 x 1/2"	36	15	75	50	2	10450005	56,00
25 x 3/4"	37	15	75	50	2	10450010	-
32 x 1/2"	40	16	92	60	2	10450015	58,00
32 x 3/4"	41	19	92	60	2	10450020	-
32 x 1"	42	19	92	60	2	10450025	58,00
40 x 1/2"	46	16	92	60	2	10450030	66,00
40 x 3/4"	46	19	92	60	2	10450035	66,00
40 x 1"	49	25	92	60	2	10450040	66,00
50 x 1/2"	51	16	106	73	2	10450045	84,00
50 x 3/4"	52	21	106	73	2	10450050	84,00
50 x 1"	54	25	106	73	2	10450055	84,00
50 x 1 1/4"	58	25	106	73	2	10450060	84,00
63 x 1/2"	58	16	116	84	4	10450065	102,00
63 x 3/4"	59	20	116	84	4	10450070	-
63 x 1"	61	25	116	84	4	10450075	102,00
63 x 1 1/4"	66	32	116	84	4	10450080	102,00
63 x 1 1/2"	67	39	116	84	4	10450085	102,00
75 x 1/2"	64	16	122	98	4	10450090	119,00
75 x 3/4"	65	20	122	98	4	10450095	119,00
75 x 1"	67	25	122	98	4	10450100	119,00
75 x 1 1/4"	72	32	122	98	4	10450105	119,00
75 x 1 1/2"	73	40	122	98	4	10450110	119,00
75 x 2"	78	40	122	98	4	10450115	119,00
90 x 1/2"	72	16	141	105	4	10450120	139,00
90 x 3/4"	73	20	141	105	4	10450125	-
90 x 1"	75	25	141	105	4	10450130	139,00
90 x 1 1/4"	80	32	141	105	4	10450135	139,00
90 x 1 1/2"	81	40	141	105	4	10450140	139,00
90 x 2"	86	50	141	105	4	10450145	139,00
110 x 1/2"	83	16	165	116	4	10450150	171,00
110 x 3/4"	84	20	165	116	4	10450155	171,00
110 x 1"	87	25	165	116	4	10450160	171,00
110 x 1 1/4"	91	32	165	116	4	10450165	171,00
110 x 1 1/2"	92	40	165	116	4	10450170	171,00
110 x 2"	97	50	165	116	4	10450175	171,00
125 x 3/4"	91	20	184	124	6	10450180	269,00
125 x 1"	94	25	184	124	6	10450185	269,00
125 x 1 1/4"	98	32	184	124	6	10450190	-
125 x 1 1/2"	99	40	184	124	6	10450195	269,00
125 x 2"	104	50	184	124	6	10450200	269,00
140 x 1"	101	25	201	136	6	10450210	388,00
140 x 1 1/4"	106	32	201	136	6	10450215	388,00
140 x 1 1/2"	107	40	201	136	6	10450220	388,00
140 x 2"	112	50	201	136	6	10450225	388,00
160 x 1"	116	25	223	145	6	10450230	388,00
160 x 1 1/4"	117	32	223	145	6	10450235	-
160 x 1 1/2"	118	40	223	145	6	10450240	388,00
160 x 2"	123	50	223	145	6	10450245	505,00
160 x 3"	-	77	208	137	6	10450260	505,00

Anbörningsbygel PP, forts.

Material: Polypropen med rostfri förstärkningsring.
Arbetsstryck: 10 bar (vid 20 °C).
Bult: Galvaniserat stål.

Gänga.



d x g mm x "	A mm	B mm	L mm	L1 mm	Antal bultar	Artikel- nummer	Pris/st kr
200 x 1 1/2"	-	44	270	195	6	10450290	1 914,00
200 x 2"	-	51,5	270	195	6	10450295	1 914,00
200 x 3"	-	77	270	195	6	10450297	1 914,00
200 x 4"	-	102	270	195	6	10450298	-
225 x 1 1/2"	-	30	300	195	6	10450296	1 557,00
225 x 2"	-	51,5	289	195	6	10450299	1 557,00
225 x 3"	-	77	302	195	6	-	-
225 x 4"	-	102	300	195	6	-	-
250 x 1 1/2"	-	30	322	242	6	10450302	2 128,00
250 x 2"	-	51,5	331	244	6	10450303	2 128,00
250 x 3"	-	77	339	243	6	10450304	2 128,00
315 x 2"	-	51	396	244	6	10450305	-
315 x 3"	-	77	394	244	6	10450308	-
315 x 4"	-	102	401	244	6	10450310	-

Anbörningsbygel PP, modell "Smart"

Enkelavgrenad.



d mm	Artikel- nummer	Pris/st kr
200	10450500	1 376,00
225	10450505	2 081,00
250	10450510	2 081,00
315	10450515	2 081,00

Anbörningsbygel PP, modell "Smart"


Dubbelavgrenad.



d mm	Artikel- nummer	Pris/st kr
200	10450502	1 484,00
225	10450507	-
250	10450512	-
315	10450517	-

PVC inläggningsdel till modell "Smart"


PVC inläggningsdel
till limning för
anbörningsbygel
modell "Smart"



d mm	Dimension rör mm	Artikel- nummer	Pris/st kr
50	200-225-250-315	10450520	276,00
63	200-225-250-315	10450525	276,00
75	200-225-250-316	10450530	276,00
90	200-225-250-317	10450535	276,00
110	200-225-250-318	10450540	279,00
125	200-225-250-319	10450545	368,00

EPDM tättningsring till modell "Smart"

EPDM tättningsring
för anbörnings-
bygel, modell
"Smart"



d mm	Artikel- nummer	Pris/st kr
200	10450550	303,00
225	10450555	299,00
250	10450560	299,00
315	10450565	299,00

Rörisolering

Rörisolering.
Polyeten.
2 m längd.



Storlek mm	Beskrivning	Antal meter per kartong	Artikel-nummer	Pris/st kr
22/13 mm	isolering á 2 m	180 m/kart	RI2213	24,00
22/20 mm	isolering á 2 m	100 m/kart	RI2220	40,00
28/13 mm	isolering á 2 m	150 m/kart	RI2813	31,00
28/20 mm	isolering á 2 m	100 m/kart	RI2820	50,00
35/13 mm	isolering á 2 m	120 m/kart	RI3513	35,00
35/20 mm	isolering á 2 m	70 m/kart	RI3520	58,00
42/9 mm	isolering á 2 m	-	RI4209	37,00
42/13 mm	isolering á 2 m	90 m/kart	RI4213	39,00
42/20 mm	isolering á 2 m	60 m/kart	RI4220	63,00
54/13 mm	isolering á 2 m	66 m/kart	RI5413	60,00
54/20 mm	isolering á 2 m	40 m/kart	RI5420	76,00
60/13 mm	isolering á 2 m	50 m/kart	RI6013	76,00
60/20 mm	isolering á 2 m	44 m/kart	RI6020	82,00
76/13 mm	isolering á 2 m	40 m/kart	RI7613	103,00

Handskrapa för PE-rör, 38 mm



	Artikel-nummer	Pris/st kr
Handskrapa för PE-rör, 38 mm	1325H-37	-

Rotationsskrapa, typ PS 180

Automatiskt skrapverktyg
- rör dimension:
75-200 mm, väska,
extra skrapblad.



	Artikel-nummer	Pris/st kr
Rotationsskrapa, typ PS 180	13250475	-

Skrapverktyg typ Turbo

SDR 6-11.



	Artikel-nummer	Pris/st kr
Skrapverktyg typ Turbo d32	1325TS032	-
Skrapverktyg typ Turbo d40	1325TS040	-
Skrapverktyg typ Turbo d50	1325TS050	-
Skrapverktyg typ Turbo d63	1325TS063	-

Klämverktyg för PEM 20-63 mm

Klämverktyg för PEM 20-63 mm, PN10.



	Artikel-nummer	Pris/st kr
Klämverktyg för PEM 20-63 mm	23512063	-

Elsvetsmaskin typ Eurotech Light

Kan svetsa samtliga fabrikat.



Teknisk data

För elsvetsmuffar:	20-160 mm
	Temperaturkompensation
	Inställning med streckkodsscanner eller manuellt
Svetsspänning:	8-48 V, 80 A
Skrivare:	På förfrågan
Anslutningsspänning:	230 VAC, (185-300), 50 Hz (40-70)
Max styrka:	2000 W
Anslutningar:	USB, RS232
Minne:	350 svetsar
Skyddsklass:	IP 54
Kabellängd:	3 m
Mått:	200 x 250 x 210 mm
Vikt:	7 kg
Effekt:	3200VA
	4,0 och 4,7 mm stift
Arbets temperatur:	-10 till +50
	Levereras i mjuk väska
Artikelnummer:	1325ET160

Elsvetsmaskin typ Eurotech 500

Kan svetsa samtliga fabrikat.



Teknisk data

För elsvetsmuffar:	20-500 mm
	Temperaturkompensation
	Inställning med streckkodsscanner eller manuellt
Svetsspänning:	8-48 V, 120 A
Skrivare:	På förfrågan
Anslutningsspänning:	230 VAC, (185-300), 50 Hz (40-70)
Max styrka:	6400 W
Anslutningar:	USB, RS232
Minne:	4000 svetsar
Skyddsklass:	IP 54
Kabellängd:	3 m
Mått:	520 x 435 x 230 mm
Effekt:	3200VA
Arbets temperatur:	-10 till +50 °C
Vikt:	18 kg
	4,0 och 4,7 mm stift
	Levereras i aluminiumväska
Artikelnummer:	1325ET500

Plastsvets typ W30000 komplett

Plastsvets Drader, typ W30000, komplett.

Svets för trådsvetsning med 4 mm's rund tråd.



Teknisk data

Spänning:	240 V, 50 Hz
Effekt:	400 W
Tryckluft:	5,5 - 10,3 bar
Kapacitet:	ca. 900 g/h
Temperatur:	220 - 300 °C
Vikt:	ca 2,7 kg
Svetsbara material:	HDPE, PP, ABS.
	Svetsen är CE-märkt.

En komplett svetsutrustning typ W30000 innehåller:

- 1 st, W30000 extruder plastsvets
- 1 st, 3/16" Vinkel munstycke (T20001)
- 1 st, Verktyg för munstycke
- 1 Burk värmepasta
- 1 st, Skruvmejsel för temperaturjustering
- 1 st, Filterenhet till tryckluft
- 1 st, Luftfilter
- 1 st, Manual
- 1 st, Leveranslåda i Polycarbonat

Tillbehör:

12 munstycken för olika typer av svetsning.

Artikelnummer:	13253000
Pris/st kr:	-


VERKTYG & MONTAGETILLBEHÖR 2016



STENUNGSUND
Kärr 143, 444 91 Stenungsund
Tel: 0303-805 00



SKARA
Erik Järnåkers gata 5, 532 37 Skara
Tel: 0511-400 700



AQUA-LINE
PIPE SYSTEMS AB

www.aqua-line.se | info@aqua-line.se